

Муфельные печи с вертикальной загрузкой КЭП-ШС80

технические характеристики

По вопросам приобретения обращайтесь

Алатырь 7 7 5- 7-0
Ангельск 8 8 - 0-7
Арнаул 85 7 -0 - 0
Белгород 7 0- -
Брянск 8 5 -0 -5
Владикавказ 8 7 8- 0- 8
Волгоград 8 78-0 - 8
Воронеж 7 0 -5 -7
Вятка 8 55-8

Владимир 77- -0
Волгоград 5 7 - 8-
Волжск 8 0 -0 - 8
Воскресенск 0 7 -0 -8
Вятка 8 - - 7
Вятское 8 5-0 -
Вятский 8-0 -0
Вятский 77-07- 8
Вятский 8 0 - 0- 0
Вятский 7 77- -0
Вятский 5 50- 0- 7
Вятский 7 5 - 0-8

Вятский 5 55-0 -
Вятский 5 8-0 -70
Вятский 8 5 5 - -
Вятский 855 0-5 -
Вятский 8 -08-
Вятский 8 0- -8
Вятский - -
Вятский 8 7-8 -7
Вятский - - 0
Вятский 8 -5 -
Вятский 5 7- 8-0
Вятский - -
Вятский 8 55- 8- 7
Вятский 8 5 - 0- 7
Вятский 05-8 - 7

Вятский 8 08- 8- 5
Вятский - -
Вятский 8 0 -0 -
Вятский 8 0 - - 0
Вятский 8 5 - 8-78
Вятский 8 - -
Вятский 8 - -
Вятский 5 7- -5
Вятский 8 - -5
Вятский 8 5-7 -
Вятский 8 5 0- 5-
Вятский 77- 8- 5
Вятский 8 5- 5- 7
Вятский 75 50- 0- 7
Вятский 8 - - 5

Вятский 8 8 - -07
Вятский 8 8- -5
Вятский 87 -7 -87
Вятский 5 - - 8
Вятский 8 - -5
Вятский 0 5 - 7-5
Вятский 7 - 8-
Вятский - 8-0
Вятский 8 5 8-5 -07
Вятский 5 0 -0 -
Вятский 8 0 -0 -
Вятский 0 8- -8
Вятский - 0- 7
Вятский 85 -5 -

Россия 7 5 8-0 -70

Казахстан 7 7 5- 7-0

Беларусь 75 57- 7-88

Узбекистан 8 7 05- 8-5

Киргизия - - 7

почта а - сайт р а а а а -

Муфельная печь КЭП-ШС80/1100



Назначение

Муфельная печь-сундук с верхней загрузкой КЭП-ШС80/1100 может применяться в качестве термического оборудования для закалки, обжига, отжига, отпуска и других операций термообработки различных материалов в промышленных и горнодобывающих предприятиях, для проведения элементного анализа в химических, пищевых и эпидемиологических лабораториях, научно-исследовательских институтах.

Описание

Вертикальная загрузка

Открытие крышки вручную вверх

Диапазон рабочей температуры от +50°C до +1100°C

Равномерный нагрев с трех сторон (на боковых стенках и снизу)

Спираль полуоткрытого типа из проволоки еврофехраль марки Х23Ю5Т

Выносной терморегулятор

Камера из современных высокоэффективных легковесных огнеупорных кирпичей

Футеровка дополнительно утеплена огнеупорным керамическим стекловолокном

Воздушный зазор между теплоизоляцией и кожухами электропечи обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и снижает температуру на внешней поверхности электропечи

Окраска корпуса печи термоустойчивой порошковой краской

В комплекте: карбидкремниевая плита для защиты нагревательных элементов пода

Комплектация

Системой управления (в зависимости от комплектации) служит:

Ø одноступенчатый терморегулятор ТРМ-500 (Овен), который поддерживает температуру нагрева на заданном уровне.

Ø или программируемый терморегулятор ТРМ-251 (модель с литерой «П»), позволяющий нагреть камеру с заданным временем и скоростью и поддерживать нагрев камеры в пределах 5 ступеней 3 программ

Ø или программный терморегулятор Термодат 14Е1-А (модель с литерой «Т4») с алфавитно-цифровым 3,5 дюймов русифицированным дисплеем. Прибор хранит в памяти 20 программ регулирования по 10 шагов каждая.

Дополнительные опции

Вентиляционное отверстие (+ 5000.00 р.)

Комплект поставки

Электропечь в сборе

Силовой шкаф управления

Плита подовая карбидкремниевая

Паспорт/руководство по эксплуатации

Копия декларации о соответствии продукции требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза

Технические характеристики

Объем рабочей камеры, литров	80
Максимальная рабочая температура, °C	1250
Размеры рабочей камеры (длина x ширина x высота), мм	500x400x400
Установленная мощность, кВт	15,0
Параметры питающей сети	380 В / 50 Гц / 3 фазы
Загрузка	Вертикальная
Внешние габариты (длина x ширина x высота), мм	
Вес, кг	330

Муфельная печь КЭП-ШС80/1250



Назначение

Муфельная печь-сундук с верхней загрузкой КЭП-ШС80/1250 может применяться в качестве термического оборудования для закалки, обжига, отжига, отпуска и других операций термообработки различных материалов в промышленных и горнодобывающих предприятиях, для проведения элементного анализа в химических, пищевых и эпидемиологических лабораториях, научно-исследовательских институтах.

Описание

Вертикальная загрузка

Открытие крышки вручную вверх

Диапазон рабочей температуры от +50°C до +1250°C

Равномерный нагрев с трех сторон (на боковых стенках и снизу)

Спиральи полуоткрытого типа из проволоки еврофехраль марки Х23Ю5Т

Выносной терморегулятор

Камера из современных высокоэффективных легковесных огнеупорных кирпичей

Футеровка дополнительно утеплена огнеупорным керамическим стекловолокном

Воздушный зазор между теплоизоляцией и кожухами электропечи обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и снижает температуру на внешней поверхности электропечи

Окраска корпуса печи термоустойчивой порошковой краской

В комплекте: карбидкремниевая плита для защиты нагревательных элементов пода

Комплектация

Системой управления (в зависимости от комплектации) служит:

Ø одноступенчатый терморегулятор ТРМ-500 (Овен), который поддерживает температуру нагрева на заданном уровне.

Ø или программируемый терморегулятор ТРМ-251 (модель с литерой «П»), позволяющий нагреть камеру с заданным временем и скоростью и поддерживать нагрев камеры в пределах 5 ступеней 3 программ

Ø или программный терморегулятор Термодат 14Е1-А (модель с литерой «Т4») с алфавитно-цифровым 3,5 дюймов русифицированным дисплеем. Прибор хранит в памяти 20 программ регулирования по 10 шагов каждая.

Дополнительные опции

Вентиляционное отверстие

Комплект поставки

Электропечь в сборе

Силовой шкаф управления

Плита подовая карбидкремниевая

Паспорт/руководство по эксплуатации

Копия декларации о соответствии продукции требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза

Технические характеристики

Объем рабочей камеры, литров	80
Максимальная рабочая температура, °C	1250
Размеры рабочей камеры (длина x ширина x высота), мм	500x400x400
Установленная мощность, кВт	15,0
Параметры питающей сети	380 В / 50 Гц / 3 фазы
Загрузка	Вертикальная
Внешние габариты (длина x ширина x высота), мм	
Вес, кг	330

латы 7 7 5- 7-0	ваново 77- -0	Магнитогорск 5 55-0 -	остов-на- ону 8 08- 8- 5	оль тти 8 8 - -07
нгарск 55 0-70-5	евск -0 -58	Москва 5 8-0 -70	заны - -	о ск 8 8- -5
рангельск 8 8 - 0-7	ркутск 5 7 8-	Мур анск 8 5 5 - -	Са ара 8 0 0 -	ула 87 -7 -87
странь 85 - -0	Казань 8 0 -0 - 8	ере ные елны 855 0-5 -	Санкт-Петер ург 8 0 - - 0	ень 5 - - 8
арнаул 85 7 -0 - 0	Калинингра 0 7 -0 - 8	и ний овгоро 8 -08-	Саратов 8 5 - 8-78	ль новск 8 - -5
елгоро 7 0- -	Калуга 8 - - 7	овокузне к 8 0- -8	Севастополь 8 - -	лан- 0 5 - 7-5
лагове енск -7 -07	Ке ерово 8 5-0 -	о рьск - -	Саранск 8 - -	фа 7 8-
р нск 8 5 -0 -5	Киров 8 8-0 -0	овоси ирск 8 7-8 -7	Си ферополь 5 7- -5	а аровск - 8-0
ла ивосток - 8-	Коло на - -	ск 8 - - 0	С оленск 8 - -5	е оксары 8 5 8-5 -07
ла икавказ 8 7 8- 0- 8	Костро а 77-07- 8	рел 8 -5 -	Сочи 8 5-7 -	ел инск 5 0 -0 -
ла и ир - - 8	Красно ар 8 0 - 0- 0	рен ург 5 7- 8-0	Ставрополь 8 5 0- 5-	ерепове 8 0 -0 -
олгогра 8 78-0 - 8	Красно рск 0 - -	Пенза 8 - -	Сургут 77- 8- 5	ита 0 8- -8
олог а 8 7 - -5	Курск 7 77- -0	Петрозаво ск 8 55- 8- 7	Сыктывкар 8 5- 5- 7	кутск - 0- 7
ороне 7 0 -5 -7	Курган 5 50- 0- 7	Псков 8 5 - 0- 7	а ов 75 50- 0- 7	рославль 85 -5 -
катерин ург 8 -55-8	ипе к 7 5 - 0-8	Пер ь 05-8 - 7	верь 8 - - 5	
Россия 7 5 8-0 -70	Казахстан 7 7 5- 7-0	Беларусь 75 57- 7-88	Узбекистан 8 7 05- 8-5	Киргизия - - 7